



※写真は使用例であり、間仕切りポール及び吊り下げ金具等は付いておりません。

不燃遮熱タイプ キープサーモ® プリーツカーテン

厚さ 0.24t

材質 キープサーモウォール(不燃遮熱シート)

国土交通大臣認定品

不燃材料認定番号 NM-4139

特徴	不燃	RoHS	国土交通大臣
●遮熱 ●不燃 ●屋内使用	指令適合	認定品	

項目	試験方法	単位	仕様
放射率 (反射率)	ASTM E 408	指数	≦0.05 (97±2%)
坪量 (グラメージ)	BS EN 965	g/m ²	271 ± 10
厚さ	社内	μ	242 ± 24
引張強度	社内	N/50mm	≧800 ≧600
伸び率	社内	%	≧12 ≧13
水蒸気透過速度 (WVTR)	ASTM F 1249	g/m ² /day	<0.05
初期引張抵抗	ASTM D 1004	N	≧100 ≧85
引裂伝播	DIN 53363	N/mm	≧490 ≧320
サイズ		m	約1,200mm×40m巻

不燃透明・半透明プリーツカーテン | 屋内・間仕切り用



不燃透明タイプ ユークリアーシート® ダブルリュウ

厚さ 0.24t

材質 基布 グラスファイバー 100%
樹脂 ポリ塩化ビニル (PVC)

国土交通大臣認定品

不燃材料認定番号 NM-3410

消防法合格

試験番号 C2120001

特徴	不燃	防火	UVカット	日本製	帯電	国土交通大臣
●帯電防止 ●全光線透過率90%以上 ●屋内使用 ●UVカット	指令適合	認定品				

※ユークリアーシート®はユニチカの商標です。



不燃半透明タイプ クリアライトロン®V-1000

厚さ 0.27t

材質 基布 グラスファイバー 100%
樹脂 ポリ塩化ビニル (PVC)

国土交通大臣認定品

不燃材料認定番号 NM-3562

(公財)日本防災協会認定品

防災製品番号 F-23108

特徴	不燃	防火	UVカット	日本製	RoHS	国土交通大臣
●シックハウス対策 ●両面防汚処理 ●帯電防止 ●抗菌配合 ●カール防止 ●屋内使用 ●印刷可	指令適合	認定品				

※クリアライトロン®は平岡織染の商標です。

ご注意

ガラス入り不燃シートは折り曲げに弱い性質があります。ガラス入り不燃シートをプリーツ加工にし、折り曲げ部に厚手の不燃素材を補強布として使用することで弱点を軽減させています。
(※キープサーモプリーツカーテンには補強布は使用しておりません。)ただし、キズが付かないという保障は出来かねます。また、縫製時・輸送時・取付時においてキズが付く可能性があります。クレームはお受け出来ませんので、ご理解の上ご検討をお願いいたします。

※予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。 ※当社の許可なく、インターネット及び媒体関係への転載を禁止致します。

梱包材販売事業部 株式会社 サンユー印刷

■本社 〒959-1104 新潟県三条市東光寺3689-1
TEL 0256-64-7785 FAX 0256-64-7764
■東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル2F
TEL 03-3836-1517 FAX 050-3737-7584
■成田出張所 〒286-0101 千葉県成田市十倉三37 (株)サンリツ内
E-mail info@sunyou-pmp.co.jp
URL http://www.sunyou-pmp.co.jp

代理店